

ISPUŠNI SISTEMI BOFA, UK.

Tehničke karakteristike	Base Z	Vacuair UML 380	Vacuair UML 850	Vacuair UML 1350
Tip ispušnog sistema	sistem filtriranja zraka	sistem filtriranja zraka	sistem filtriranja zraka	sistem filtriranja zraka
Protok zraka	0 - 180 m ³ /h	0 - 380 m ³ /h	0 - 850 m ³ /h	0 - 1350 m ³ /h
Tlak	3000 Pa	9600 Pa	10000 Pa	10000 Pa
Ispušni priključak	Ø 75 mm	Ø 100 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Buka	55dB (A)	ca. 60 dB (A)	ca. 61 dB (A)	ca. 63 dB (A)
Predfilter	Filtermatte > 95 % @ 0,9 µ	Filtermatte > 95 % @ 0,9 µ	Filtermatte > 95 % @ 0,9 µ	Filtermatte > 95 % @ 0,9 µ
Glavni filter	HEPA H14 - 99,995 % @ 0,3 µ	HEPA H14 - 99,995 % @ 0,3 µ	HEPA H14 - 99,995 % @ 0,3 µ	HEPA H14 - 99,995 % @ 0,3 µ
Aktivni ugljeni filter	9 kg	15 kg	34 kg	34 kg
Vrsta pogona	Dugotrajna turbina	Dugotrajna turbina	Dugotrajna turbina	Dugotrajna turbina
Sučelje za vanjsku kontrolu	Ne	Da	Da	Da
Snaga motora	0,9 kW	1,1 kW	2,2 kW	3,3 kW
Napajanje	230 V	230 V	230 V	230 V
Potrošnja el. energije	11,0 A	12,5 A	12,8 A	24 A
Dimenzije (šxdxv)	770 x 760 x 560mm	430 x 430 x 980 mm	600 x 790 x 1197 mm	600 x 790 x 1197 mm
Težina	71 kg	ca. 65 kg	ca. 140 kg	ca. 145 kg
Kompatibilnost (laserski strojevi)	Zing serija	svi osim Epilog Fusion	svi Epilog strojevi	svi Epilog strojevi
Primjena	sve aplikacije - od niske do srednje propusnosti	sve aplikacije - od niske do srednje propusnosti	sve aplikacije - od niske do visoke propusnosti	sve aplikacije - od niske do visoke propusnosti